

同軸ケーブル

■同軸ケーブル仕様

製品名	ケーブル長	ケーブルロス	コネクタ形状	備考
1.5DS-QEHV(TA)-01M	1m	1.0dB	両端SMA-P	—
1.5DS-QEHV(TA)-02M	2m	2.0dB	両端SMA-P	—
1.5DS-QEHV(TA)-03M	3m	3.0dB	両端SMA-P	—
3.5D-01M	1m	0.4dB	両端SMA-P	—
3.5D-02M	2m	0.8dB	両端SMA-P	—
3.5D-03M	3m	1.2dB	両端SMA-P	—
5D-05M	5m	0.8dB	両端SMA-P	低損失型同軸ケーブル
5D-10M	10m	1.6dB	両端SMA-P	低損失型同軸ケーブル
5D-15M	15m	2.4dB	両端SMA-P	低損失型同軸ケーブル
5D-20M	20m	3.2dB	両端SMA-P	低損失型同軸ケーブル

※ 上記ケーブル長以外も、ご要望の長さにお応えします。

2020.10.20

開発・製造・販売：株式会社シーデックス



〒206-0804 東京都稲城市百村1623-1
TEL : 042-378-5999 FAX : 042-378-5998
URL : <http://www.cdex.co.jp>

※RFID製品営業担当までお問い合わせください。

本カタログの内容は予告なく変更になる場合があります。

販売代理店：